



GRT 110

RUČNI POS TERMINAL

SA INTEGRISANIM SOFTVERSKIM SDC /
LOKALNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA

Glavne funkcije

- Elektronski fiskalni uređaj (EFU)
- Integriran softverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)
- Real-time komunikacija preko 3G/4G ili Wi-Fi mreže
- Generisanje lokalnog potpisa i QR koda uz pomoć bezbednosnog elementa (smart kartica)
- Podrška za daljinsko upravljanje
- Off-line režim rada

Prednosti

- Integriran softverski SDC/L-PFR smanjuje troškove
- Slot za SIM karticu
- Ugrađen Smart Card interfejs za bezbednosni element (PSAM)
- Mogućnost komunikacije preko lokalnog Interneta korišćenjem Wi-Fi konekcije
- TFT IPS LCD displej, 6.0 inča, rezolucija 1440x720 px
- Ultra osetljiv kapacitivni ekran koji se može koristiti i sa rukavicama i mokrim prstima
- Brzo i tiho štampanje računa, brzina 70 redova/sec
- Brza i jednostavna zamena papirne trake
- Slot za SD karticu potreban za lokalno isčitavanje/audit L-PFR-a
- Priprema baze artikala na računaru (PC) i jednostavan unos u POS terminal
- Mogućnost praćenja zaliha
- Rad u slučaju nestanka struje do 10 sati uz pomoć integrisane punjive baterije
- USB, Wi-Fi i Bluetooth interfejs
- Jednostavna upotreba
- NFC bezkontaktni čitač kartica
- Prodaja uz pomoć integrisanog bar-kod čitača (opciono)
- Fingerprint čitač (opciono)





POS TERMINAL
GRT 110



INTERNET
KONEKCIJA



SUF - SISTEM
ZA UPRAVLJANJE
FISKALIZACIJOM

Geneko ručni POS terminal GRT 110 je kompaktan, prenosiv elektronski fiskalni uređaj (EFU) sa softverskim integrisanim SDC/Lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR) koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju nestanka struje ili Internet konekcije. Povezivanje sa serverom Poreske uprave se ostvaruje preko GSM mreže ili lokalnog Interneta korišćenjem Wi-Fi konekcije. Namenjen je za maloprodajne i ugostiteljske objekte i uslužne radnje koje izdaju manji broj računa. Opremljen je velikim displejem, brzim štampačem i punjivom baterijom koja omogućava rad i u slučaju nestanka struje. Osim funkcija propisanih Zakonom o fiskalizaciji, podržano je i centralizovano upravljanje uređajem u korisničkoj mreži i omogućeno ažuriranje baze artikala daljinskim putem. Podaci se mogu ažurirati putem GSM mreže ili lokalnog Interneta što omogućava korisniku da upravlja uređajima bez obzira na broj prodajnih mesta.

Integriran softverski SDC/L-PFR

Integriran softverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) omogućava komunikaciju preko 3G/4G ili Wi-Fi konekcije sa serverom Poreske uprave. SDC/LPFR ima svoju IP adresu i vrši dvosmerni prenos podataka. U njemu se nalazi smart kartica (bezbednosni element); opremljen je satom realnog vremena i zaštićenom internom memorijom. Unos podataka u internu memoriju vrši se automatski u slučaju gubitka komunikacije sa serverom Poreske uprave, kao i čitanje i slanje podataka na server. Uređaj automatski uspostavlja vezu kada je moguć pristup GSM/Wi-Fi mreži.

GRT 110

RUČNI POS TERMINAL

Tehnička specifikacija

Karakteristike	Podaci	
Osnovne karakteristike	OS	Android 10.0
	CPU	Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 1.8 GHz
	ROM	16 GB ROM EMMC
	RAM	2 GB RAM LPDDR3
	Displej	TFT IPS LCD displej, 6.0 inča, rezolucija 1440 x 720 px
	Panel	Ultra osjetljiv kapacitivni ekran, moguće je korišćenje ekrana i sa rukavicama i mokrim prstima
	Dimenzije	215 x 81 x 17 mm (max 51 mm)
Bežično povezivanje	Težina	380 g (sa baterijom)
	Tasteri	Fizički tasteri: uklj./isklj, jačina tona +/-, taster za brzo skeniranje
	Tastatura	Srpska/engleska latinica, podržava rukopis i softversku tastaturu na ekranu
	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n, podržava 2.4 GHz i 5 GHz
	Bluetooth	BT 4.2 LE i ranije verzije
NFC	4G	FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, TDD-LTE: B38/B40/B41
	3G	WCDMA: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39
	2G	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
	Bezkontaktni čitač kartica	Podržano 14443A/14443B
	Štampač	Brzi termalni štampač Seiko, brzina štampanja: 70 redova/sec, Sirina papirne trake: 58 mm, prečnik papirne rolne: 40 mm, Karakter set: srpska latinica
Proširenja i periferije	Zadnja kamera	5 MP, AF kamera sa LED blicem
	Satelitsko pozicioniranje	Podržano GPS (A-GPS)/ Bei-Dou/ Glonass ili Galileo
	Audio	Zvučnik
	Priključak za Mikro SD karticu	1 x podržano do 128 GB
Interfejsi	SIM kartica	1 x Mikro SIM
	Radna temperatura	od -10 °C do +50 °C
	Temperatura skladištenja	od -20 °C do +70 °C
Okruženje	Vlažnost	5% do 95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
	Sertifikacija	CE, RoHS, FCC
	Otisak prsta	Kapacitativni poluprovodnik, površina skeniranja 18 x 12.8 mm 256 x 360 piksela, unakrsna potvrda FBI, sertifikovano 508 dpi
Opcije	Bar-kod skener	Symbol 4710 2D skener, podržava 1D i 2D skeniranje
	Štampač nalepnica	Seiko glava štampača za štampanje nalepnica
Napajanje	Baterija	Li-ion baterija, 7.6 V, 2600 mAh
	Punjenje	USB tip C Port, 5 VDC, 2A

PDS-sr GRT 110 Rev. B Mar 23

QMS
ISO 9001:2015

CE sertifikat

KONTAKT

Geneko prodaja

e-mail: fcrprodaja@geneko.rs

Geneko podrška

e-mail: fcbsupport@geneko.rs

www.geneko.rs

Bul. despota Stefana 59a

11000 Beograd

Tel: 011 3340-591, 3340-178

Fax: 011 3224-437

Geneko
RB GENERALEKONOMIK